



Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE MEDICINA

LAVADO DE UNIFORMES Y MATERIAL UTILIZADOS EN EL CENTRO DE MEZCLAS UACH.



PRO 7.5 CM 01	Pág. 1 de 2	Elaborado por: Controlador(a) de Documentos
Rev.: 0	Fecha de Rev.: 01/08/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 OBJETIVO.

Establecer el método a seguir para lavar los uniformes, y el material que se utiliza en el centro de mezclas U.A.CH.

1.2 ALCANCE.

Aplica a todo el personal del centro de mezclas U.A.CH.

1.3 ANEXOS.

ANEXO 1: Formato de registro diario de lavado de material.

ANEXO 2: Formato registro semanal de lavado de contenedores para el surtido de órdenes de producción.

ANEXO 3: Formato de registro diario del lavado de uniformes.

2. REACTIVOS Y MATERIAL.

2.1 REACTIVOS.

- 2.1.1 Agua destilada.
- 2.1.2 Agua potable.
- 2.1.3 Detergente.
- 2.1.4 Hipoclorito de sodio 400 ppm.

2.2 MATERIAL.

- 2.2.1 Escobillón.
- 2.2.2 Fibra suave.
- 2.2.3 Lienzos de tela que desprendan poca partícula.

3. RESPONSABILIDADES:

- 3.1 Todo material (contenedores, aspersores, y cubetas) será lavado por personal capacitado y entrenado y será registrado en el anexo 1 de este procedimiento.
- 3.2 El lavado de uniformes deberá registrarse en el anexo 3 de este procedimiento.
- 3.3 Es responsabilidad de todo el personal del centro de mezclas el cumplimiento de este procedimiento.



Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE MEDICINA

LAVADO DE UNIFORMES Y MATERIAL UTILIZADOS EN EL CENTRO DE MEZCLAS UACH.



PRO 7.5 CM 01	Pág. 2 de 2	Elaborado por: Controlador(a) de Documentos
Rev.: 0	Fecha de Rev.: 01/08/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

- 3.4 Todos los anexos generados de este procedimiento podrán ser destruidos al finalizar el mes.

4. PROCEDIMIENTO:

4.1 LAVADO DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y DE VIDRIO:

- 4.1.1 Adicione detergente al material a lavar, tallando perfectamente con la fibra suave.
- 4.1.2 Enjuague abundantemente con agua potable.
- 4.1.3 Solo para los aspersores dar por ultimo 3 enjuagues con agua destilada.
- 4.1.4 Coloque el material limpio en escurridores, registrando esta actividad en el anexo 1 de este procedimiento.
- 4.1.5 Una vez limpios los contenedores de diferentes tamaños y colores, deberán ser sanitizados con un lienzo que desprenda poca partícula humedecido con hipoclorito de sodio 400 ppm.

4.2 LAVADO DE UNIFORMES

- 4.2.1 Al término de las actividades de preparación de np, los uniformes deberán colocarse en el contenedor indicado.
- 4.2.2 Cada overol deberá abrocharse y doblarse y junto con la escafandra colocar en el contenedor de uniformes sucios.
- 4.2.3 El proceso de lavado será en lavadora automática de ciclo normal, con detergente.
- 4.2.4 Después se colocaran en la secadora y por ultimo se doblarán, se colocarán en una bolsa de plástico y se pondrán en el anaquel correspondiente del cuarto de cambio.
- 4.2.5 Se registrara el lavado de los uniformes en el anexo 3 de este procedimiento.

4.3 FRECUENCIA DE LAVADO

- 4.3.1 Los contenedores que se emplean para el surtido de órdenes de producción se lavaran una vez cada uno en el transcurso de la semana, considerando la semana de lunes a domingo.
- 4.3.2 El lavado de los contenedores se registrará en el anexo 2, de este procedimiento, anotando el día de la semana en que fue realizada la operación.
- 4.3.3 Durante los demás días de la semana y cada vez que vayan a ser empleados para surtido se sanitizarán por dentro y por fuera con un lienzo que desprenda poca partícula, humedecido con solución de hipoclorito de sodio 400 ppm, antes de que ingresen a el área controlada.
- 4.3.4 El lavado de los uniformes se hará diariamente.