

## Especificaciones físicas:



*Pizarrón Interactivo*

- Tamaño 160,5 cm an. × 127,2 cm alt. × 12,8 cm
- Profundidad (63 1/4 pulg. × 50 pulg. × 5 1/8 pulg.)
- Área de pantalla activa (máxima imagen interactiva proyectada) 156,5 cm an. × 117,3 cm
- Altura (61 5/8 pulg. × 46 1/8 pulg.) 195,6 cm (77 pulg.) de diagonal
- Peso 23,2 kg (51 libras)
- Tamaño de embalaje 178 cm an. × 136 cm al. × 11 cm prof. (70 pulg. × 53 1/2 pulg. × 4 1/2 pulg.)
- Peso de embalaje 28,7 kg (63 libras 3 onz.)

**Características estándar Software:** Puede instalar los Controladores de producto SMART y el software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook™ desde el CD suministrado o desde [smarttech.com/downloads](http://smarttech.com/downloads). Existen actualizaciones de software disponibles en [smarttech.com/software](http://smarttech.com/software). Requisitos de sistema Sistemas operativos Windows® y Linux®. Vaya a [smarttech.com/kb/170144](http://smarttech.com/kb/170144) o [smarttech.com/kb/170110](http://smarttech.com/kb/170110) para ver una lista completa de requisitos del sistema.

## RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO DEL PIZARRÓN INTERACTIVO



Dispositivo y cable conectados al computador

- No toque la superficie interactiva con objetos puntiagudos o afilados.
- No utilice cinta abrasiva en la superficie interactiva.
- Para limpiar el polvo, suciedad y grasa, repase la superficie escrita con un paño o una esponja húmeda. Use un jabón suave si es necesario.
- No pulverice el limpiador directamente sobre la superficie interactiva. En lugar de ello, pulverice una pequeña cantidad de limpiador sobre un paño y limpie la superficie interactiva.
- No permita que el exceso de limpiador entre por las superficies reflejantes del marco.
- No toque las cámaras digitales situadas en las esquinas superiores del marco.
- Si por accidente se usa tinta en la pizarra, elimínela lo antes posible. Cuanto más tiempo permanece sobre la superficie, más difícil resulta eliminarla.
- No utilice sustancias químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en la pizarra digital interactiva.

### IMPORTANTE

Antes de limpiar la pizarra digital interactiva, desconecte el cable USB.

*Reglamento de uso*

## **PROYECTOR:**

Modelo de **SMART V25**

### **Interfaces**

#### **Entradas**

VGA, S-Video, vídeo compuesto, vídeo por componentes, audio mini jack de audio, RCA

#### **Salidas**

audio mini jack

### **Interfaces**

RS-232

### **Comunicación**

Ethernet

### **Opciones avanzadas**

Nivel de ruido

36 db

### **Imagen**

#### **Contraste**

1600:1

### **Flujo luminoso**

2000 lúmenes

### **Sistemas compatibles de radiodifusión**

PAL, SECAM, NTSC

### **Los formatos de entrada**

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i

### **Dimensiones**

#### **Dimensiones (An X Al X Pr)**

470x128x394 mm

### **Peso**

6.7 kg

## **Lámpara**

### **La duración de la lámpara**

4500 horas

### **Vida de lámpara (modo económico)**

6000 horas

### **Número de lámparas**

1

### **Potencia de lámpara**

190 W



*Proyectores EPSON*



*Vitrina de resguardo de proyectores*

## PANTALLAS PORTÁTILES

Dimensiones de 2.00 x 2.00 cms.

- Manual de instrucciones.
- Podemos adoptar distintos formatos de proyección: 1:1, 4:3 y 16:9.
- Bases o patas incorporadas en la carcasa.
- Carcasa resistente de aluminio fundido con un mecanismo de resorte fuerte y compacto.
- Carcasa color negro.
- Elegante caja en aluminio para su transporte.
- Ideal para presentaciones de diapositivas, vídeo, TV, Home Cinema.
- Apertura mediante resorte de tipo tijeras.
- Manija para transporte con un diseño elegante.



*Pantalla portátil*

## AUDIOVISUALES

El auditorio Profesor “ROBERTO B. SALDIVAR” tiene capacidad de 200 personas cómodamente sentadas, el diseño del Auditorio Roberto B. Saldivar , permite una inigualable visibilidad hacia el escenario desde cualquier punto y cuenta además con buena acústica.



*Vista en diagonal del Auditorio*



*Vista de frente del auditorio*

## SALA DE JUNTAS DE POSGRADO

Capacidad para 20 personas, es utilizado para titulación de maestría, cuenta con proyección, internet.



*Sala de juntas de posgrado*



*Vista de frente*

## EQUIPO DE SONIDO AUDITORIO

### Características amplificador xps-1000

750W RMS @ 8 ohm bridged mono

375W per channel RMS @ 4 ohm

250W per channel RMS @ 8 ohm

Left-Right level controls

Parallel stereo bridged

Ground lift

Inputs: 1/4" and balanced XLR

Protect LED, Peak LED

Fan cooled

Rack mountable 19"W x 3.5"H x 14"D

115V/230V switchable 35-1/5lb.



*Equipo de Proyección*



*Equipo de sonido*

## SALAS DE JUNTAS DIRECCION

Diseño funcional y versátil, capacidad para 10 personas, proyección, versatilidad en acabados y solución de cableado, cuenta con internet.



*Sala de juntas de Dirección*



*Pizarrón interactivo de sala de juntas de dirección*

## SALAS DE JUNTAS SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Está diseñada para reuniones y cursos de formación tiene capacidad para 10 personas, cuenta con internet, proyección.



*Sala de juntas de la Secretaría de Planeación*

## RECEPCIÓN

Esta se encuentra situada en la planta baja, con la finalidad de recibir, dar acceso e información a toda la comunidad de esta unidad académica (maestros, administrativos, alumnos y usuarios externos), dando información a la comunidad en general.

*Entrada a la Recepción*



*Recepción*

